

Feltbi Asma Tavan ürünlerimiz %100 Polyester elyaf liflerinden ısı işlem uygulanarak sertleştirilmiş olan Feltbi Asma Tavan Preslenmiş Sert Keçelerdir. Mekanlarınızda hem akustik hem de görselliği zarif bir şekilde sağlar. Kurulumu kolaydır, sağlıklı, uzun ömürlü ürünlerdir. Mekanlarınıza özel tasarımlar ile projelerinize farklılık katar. Boyut, renk ve şekil çeşitliliği ile akustik ürünlerimiz sayesinde **Şimdi Mekanlar Çok Akustik!**

ÖZELLİKLER

| | |
|---------------------|---|
| Hammadde | : %100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm) |
| Ağırlık ve Kalınlık | : 2000 gr/m ² - 10 mm ~ |
| Renk | : FDW Kartela ve FeltPaint |

Boyutlar :

| | |
|----------|---------------------|
| Uzunluk | : Max : 300 cm |
| Genişlik | : İstenilen ölçüler |
| Kalınlık | : 10 mm ~ |

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

| | |
|-------------------|--|
| NRC Ölçüm | : AT-ASK-FP700 K serisi için NRC 0,25-0,55 ~ |
| Sertifikasyon | : Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE / ISO 9001 |
| Yangın Sınıfı | : BS1d0 |
| Sağlık Değerleri | : %99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserijen |
| Termal Yalıtım | : 0,034 λ W/mk |
| Su Buhar Difüzyon | : 1,1 μ |



Bakım ve Temizlik :

- Elektrik süpürgesi ile ağır baskı uygulanmadan dış yüzey temizliği yapılabilir.
- Nemli bir bezle hafifçe silinerek dış yüzey temizliği yapılabilir

